

ミヤドア

【木製・木質系防火扉】

地球環境にはやさしく、暮らしは安全、快適に

木材の欠点ともいえる「燃える」「腐る」「狂う」を克服、国土交通省の防火基準を満たした画期的な製品です。

豊富なバリエーション

フラッシュ戸、框戸（貼り框）モール付き、化粧材、木目柄、仕上げ色塗装、寸法などの自由設計が可能です。

高い安全性

扉の化粧板は JAS F☆☆☆☆製品を使用、また塗装はトルエン、キシレンを含まないエコ塗料を使用しています。

優れた遮音性能


優れた防火性能のみならず T-2（ミヤドア 61）T-1（ミヤドア 21）の遮音性能を有しています。（ドア単体）

【積層構造】

製品名	認定区分	仕様	戸厚 (mm)	最大ドア寸法 (mm)	国土交通大臣認定番号	基材ホルムアルデヒド規制
ミヤドア 61-S	特定防火設備	片開き戸 スチール枠	50 以上	1196 × 2393	EA-0054	
ミヤドア 61	特定防火設備	片開き戸 木枠	50 以上	1196 × 2393	EA-0107	
ミヤドア 61W	特定防火設備	片側常閉両開戸 / 両開き戸 木枠	50 以上	1996 × 2393	EA-0168	芯材：告示対象外 合板：F☆☆☆☆
ミヤドア 21	防火設備	片開き戸 木枠	40 以上	1196 × 2393	EB-0107	
ミヤドア 21W-S	防火設備	両開き戸 スチール枠	50 以上	1822 × 2392	EB-1129	

【ミヤドア：音響透過損失試験結果】

ミヤドア 21



ミヤドア 61

